

KŘESÍLKO - p.č. 8i

POČET: 6 ks



POPIS:

- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 60000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947-2 TEXTILIE-ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILIÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE-ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- STÁLOBAREVNOST ČALOUNĚNÍ: min. STUPEŇ 6 (DLE ČSN EN ISO 105-B02)
- ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ: min. STUPEŇ 4 (DLE ČSN EN ISO 12945-2)
- HMOTNOST LÁTKY: min. 420 g/lm
- LÁTKA BUDE CHEMICKY ČISTITELNÁ

- CELKOVÝ ROZMĚR KŘESLA: 700x600mm (PŮDORYSNĚ)
- CELKOVÁ VÝŠKA KŘESLA: 750mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY: 470mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA KŘESLA BEZ PODRŮČEK: min. 500mm
- HLOUBKA SEZENÍ: min. 430mm
- NOSNOST KŘESLA: min. 120kg
- BARVA: DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 46
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8i	MĚŘÍTKO	-	