

D-KNIHA DVEŘÍ

poznámky

pozn. 1 číslo místnosti, ze které se dveře otevírají
pozn. 2 číslo místnosti, do které se dveře otevírají

- prahové lišty probíhají pod dveřním křídlem

legenda kódů

D101 - 199	dveře v 1NP bez požární odolnosti
DP101 - 199	dveře v 1NP s požární odolností
D201 - 299	dveře v 2NP bez požární odolnosti
DP201 - 299	dveře v 2NP s požární odolností
D301 - 399	dveře v 3NP bez požární odolnosti
DP301 - 399	dveře v 3NP s požární odolností
D401 - 499	dveře v 4NP bez požární odolnosti
DP401 - 499	dveře v 4NP s požární odolností
D501 - 599	dveře v 5NP bez požární odolnosti
DP501 - 599	dveře v 5NP s požární odolností
D601 - 699	dveře v 6NP bez požární odolnosti
DP601 - 699	dveře v 6NP s požární odolností

kód	z místností (pozn. 1)	do místností (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zárážka	specifikace
DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLOSTI - DODÁVKA STAVBY														
D101	013B	ext.	1450/2450	-	-	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnější dřevěné dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové zdi tl.280 mm z levé strany a do původní zděné nosné zdi tl. 280 mm na pravé straně
D102	001	ext.	1450/1970	-	-	-	-	-	-	-	-	foliované, dekor dle investora	-	původní vnější ocelové dvoukřídlové dveře doplněné o samozamykací zámek, osazené ve zděné nosné zdi tl. 380 mm
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ - DODÁVKA STAVBY														
DP101	009	ext.	950/1970	EI 30 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnější ocelové jednokřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.150 mm
DP102	ext.	013A	600/1970	EI 30 DP1	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnější ocelové jednokřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.150 mm
DP103	009	010	800/1970	EW 45 DP1	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové jednokřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP104	015C	017	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP105	013C	005	800/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové jednokřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.140 mm
DP106	002	015C	1250/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové asymetrické 1250(450+800) dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.150 mm, se samozavíračem
DP107	002	001	1250/1970	E30 DP3 + C2	ano	-	L	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové asymetrické 1250(450+800) dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.325 mm, se samozavíračem
DP108	013A	013B	1450/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.150 mm, se samozavíračem

kód	z místností (pozn. 1)	do místností (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zárážka	specifikace
DP109	014	002	1450/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové přičky tl.150 mm
DP110	002	005	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné přičky tl.150 mm
DP111	002	004	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné přičky tl.150 mm
DP112	002	003	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné přičky tl.150 mm
DP113	004	003	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do v přičky tl.150 mm
DP114	004	005	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné přičky tl.100 mm
DP115	015A	002	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové přičky tl.150 mm
DP116	015B	002	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz pojekt EKV	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dveře hladké plně otočné BEZPEČNOSTNÍ vč. Zárubně, s požární odolností, osazené do porobetonové přičky tl.150 mm, se samozavíračem
DP117	008	007	1450/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové dvoukřídlové dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné přičky tl.100 mm

kód	z místností (pozn. 1)	do místností (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zárážka	specifikace
DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLOSTI - DODÁVKA STAVBY														
D201	103	ESL	800/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ - DODÁVKA STAVBY														
DP201	102	101a	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP202	114	103	800/1970	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé, kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm
DP203	111	103	900/1970	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé, kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm, se samozavíračem
DP204	112	103	900/1970	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé, kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do v příčky tl.150 mm, se samozavíračem
DP205	113	103	900/1970	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé, kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm, se samozavíračem
DP206	114	103	900/1970	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé, kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm, se samozavíračem
DP207	102	101	1250/1970	E30 DP3 + C2	ano	-	L	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické 1250(450+800) dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.325 mm, se samozavíračem
DP208	104	103	1250/2100	EW 30 DP3	ne	-	L	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické 1250(450+800) dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm, se samozavíračem
DP209	103	102	1450/2200	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické 1450(650+800) dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm
DP210	110	103	1450/2200	EW 30 DP3	ne	-	L	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické 1450(650+800) dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm, se samozavíračem

kód	z místností (pozn. 1)	do místností (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zárážka	specifikace
DP211	112	111	1450/2100	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové asymetrické 1450(650+800), kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové přičky tl.150 mm
DP212	113	112	1450/2100	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové asymetrické 1450(650+800),kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové přičky tl.150 mm
DP213	114	113	1450/2100	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové asymetrické 1450(650+800), kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové přičky tl.150 mm
DP214	109	114	1450/2100	EW 30 DP3 + C2 + Sm	ano	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové asymetrické 1450(650+800), kouřotěsné dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové přičky tl.150 mm
DP215	109	103	1450/2200	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlové asymetrické 1450(650+800) dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové přičky tl.150 mm

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zarážka	specifikace
DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLOSTI - DODÁVKA STAVBY														
D301	203	202	1000/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	2/3	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké prosklené otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do SDK příčky tl.150 mm
D302	204	ESL	800/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ - DODÁVKA STAVBY														
DP301	203	209	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm
DP302	203	208	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm
DP303	203	207	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm
DP304	203	206	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm
DP305	203	210	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP306	203	205	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm
DP307	203	211	800/1970	EW 45 DP1	ne	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz pojekt EKV	ano	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní ocelové jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm, se samozavíračem
DP308	203	204	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.150 mm z levé strany a do zděné příčky tl. 150 mm z pravé strany.
DP309	202	215	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zárážka	specifikace
DP310	217	202	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP311	202	201	1250/1970	EI 30 DP3+C2	ano	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické 1250(450+800) dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.325 mm, se samozavíračem

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samozavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zárážka	specifikace
DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLOSTI - DODÁVKA STAVBY														
D401	305	ESL	800/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do SDK příčky tl.100 mm
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ - DODÁVKA STAVBY														
DP401	318a	318c	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP402	318c	304	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP403	304	317	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP404	304	309	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP405	304	319	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP406	304	308	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP407	304	320	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP408	304	307	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP409	304	321	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samozavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zarážka	specifikace
DP410	304	306	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP411	304	322	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.350 mm
DP412	304	305	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP413	304	323	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP414	302	rozv.	1100/2400	EI 15 DP1 + Sm	ne	-	P	vložkový	-	-	-	komaxit, RAL dle investora	-	vnitřní dvoukřídlé ocelové dveře, kouřotěsné, protipožární, hladké plně otočné, povrch komaxit RAL 9003, rám svařen z pozink. ocel. plechu tl.1,5mm s protipožární a kouřotěsnou páskou; do SDK příčky tl.100 mm s P.O. dle PBŘ
DP415	304	302	1250/1970	EI 30 DP3+C2	ano	-	L	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	2/3	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické 1450(650+800) dveře hladké prosklené otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do SDK příčky tl.100 mm s P.O. dle PBŘ, se samozavíračem

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zarážka	specifikace
DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLOSTI - DODÁVKA STAVBY														
D501	402	ESL	800/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do SDK příčky tl.100 mm
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ - DODÁVKA STAVBY														
DP501	402	422	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP502	402	423	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP503	402	410	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP504	402	419	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP505	402	418	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP506	402	410	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP507	402	409	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm na levé straně a do porobetonové příčky tl. 100 mm na pravé straně
DP508	402	429	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP509	402	417	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP510	402	416	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zárážka	specifikace
DP511	402	408	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP512	402	415	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP513	402	407	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm na levé straně a do porobetonové příčky tl. 100 mm na pravé straně
DP514	402	406	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP515	402	403	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.100 mm
DP516	402	401	800/1970	EI 30 DP3+C2	ano	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plně otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do zděné příčky tl.350 mm, se samozavíračem

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zarážka	specifikace
DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLOSTI - DODÁVKA STAVBY														
D601	520a	520	700/1970	-	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D602	520b	520	700/1970	-	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D603	520c	520	700/1970	-	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D604	520d	520	700/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D605	502	520	700/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D606	502	521	700/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D607	521	521a	700/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D608	504	505	600/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D609	512	502	700/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D610	512	512a	700/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zarážka	specifikace
D611	513	502	700/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D612	513	513a	700/1970	-	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D613	504	508	800/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
D614	502	ESL	800/1970	-	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni CgU do SDK příčky tl.100 mm
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ - DODÁVKA STAVBY														
DP601	502	522	800/1970	EW 30 DP3	ano	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP602	502	523	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP603	502	510	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP604	502	519	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP605	502	518	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP606	502	510	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP607	502	509	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídle dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm

kód	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	rozměr dveří (mm)	požární odolnost	samoavírač	dveřní větrací mřížka (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	prahová lišta	prosklení	povrchová úprava	dveřní zarážka	specifikace
DP608	502	529	600/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP609	502	517	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP610	502	516	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	P	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP611	502	508	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP612	502	515	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP613	502	507	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP614	502	506	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP615	502	503	800/1970	EW 30 DP3	ne	-	L	vložkový	klika / klika	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.100 mm
DP616	502	501	800/1970	EI 30 DP3+C2	ano	-	P	el-mech-viz projekt EKV	klika / klika viz projekt EKV	ano	-	foliované, dekor dle investora	-	vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné otočné s polodrážkou a požární odolností, osazené v ocelové zárubni CgU do porobetonové příčky tl.300 mm, se samozavíračem