

System MULTI F / MULTI FDx - vnitřní jednotky kazetové

Kazeta se 4 směrným výdechem



Označení		MT06AH NR0	MT08AH NR0	CT09 NR2
Čelní panel		PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC
Chladicí výkon	(kW)	1,5	2,1	2,6
Topný výkon	(kW)	1,6	2,3	2,9
El.příkon	(W)	20	20	20
Počet otáček	vent / chl / top	4 / 5 / 4		
Provozní proud chlazení	(A)	0,35	0,35	0,35
Akustický tlak (1,5 m)*	vys / stř / níz (dBA)	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30
Akustický výkon*	max (dBA)	48	48	48
Průtok vzduchu	(m3/min)	7,5 / 6 / 5	7,5 / 6 / 5	8,5 / 7 / 6
Rozměry jednotky	Š*V*H (mm)	570*214*570	570*214*570	570*214*570
Rozměry čelního panelu	Š*V*H (mm)	700*22*700		
Hmotnost jednotky	(kg)	14	14	14
Hmotnost čel.panelu	(kg)	3		
Odvlhčení	(l/h)	0,8	1	1,4
Přípojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	32 / 25		

Ceniková cena - kazetová jednotka	14 040 CZK	14 841 CZK	15 850 CZK
Ceniková cena - čelní panel	4 050 CZK	4 050 CZK	4 050 CZK

Označení		CT12 NR2	CT18 NQ2	CT24 NP2
Čelní panel		PT-UQC	PT-UQC	PT-UMC1
Chladicí výkon	(kW)	3,5	5,3	6,7
Topný výkon	(kW)	3,9	5,8	7,5
El.příkon	(W)	20	40	60
Počet otáček	vent / chl / top	4 / 5 / 4		
Provozní proud chlazení	(A)	0,35	0,43	0,6
Akustický tlak (1,5 m)*	vys / stř / níz (dBA)	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Akustický výkon*	max (dBA)	51	55	57
Průtok vzduchu	(m3/min)	9,5 / 8 / 7	13 / 12 / 11	17 / 15 / 13
Rozměry jednotky	Š*V*H (mm)	570*214*570	570*256*570	840*204*840
Rozměry čelního panelu	Š*V*H (mm)	700*22*700		
Hmotnost jednotky	(kg)	14	15	21
Hmotnost čel.panelu	(kg)	3		
Odvlhčení	(l/h)	1,7	2,4	2,1
Přípojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	32 / 25		

Ceniková cena - kazetová jednotka	17 160 CZK	17 940 CZK	20 530 CZK
Ceniková cena - čelní panel	4 050 CZK	4 050 CZK	4 752 CZK

Příslušenství		
Individuální ovládání	Kabelový ovladač	standardně - PQRCVSL0(QW)
	Infra ovladač	PQWRHQ0FDB
	Dotykový kabelový ovladač	PREMTA000(-A,-B)
	Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW
	Zjednodušený kabel.ovladač hotelový	PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Centrální ovládání	Suchý (beznapěťový) kontakt	PQDSA / PDRYCB000 / PDRYCB100 / PDRYCB400
Filtrace	Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr
	Plazma filtr	PTPKQ0 (CT09~18) / PTPKM0 (CT24)
Ostatní	Čerpadlo kondenzátu	standardně (dopravní výška 70 cm)
	Dálkové čidlo teploty	PQRSTA0
	Automaticky vysunovací mřížka	PTEGM0 (jen pro CT24)
	Řízení výfukové lamely	nahoru / dolů automaticky

Skupinové řízení, týdenní časový režim a řízení pomocí dvou termistorů je možné pouze tehdy, je-li jednotka vybavena kabel.ovladačem !!

* Akustické hodnoty jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře.

Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !