













TABULKY NOVÝCH DVEŘÍ

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
DN 01L		<p>nové dveře plné hladké bez polodrážky vč.rámové zárubně</p> <p>atyp</p> <p>zárubeň:masivní dřevěná rámová do líce se stěnou s těsnícím profilem po obvodu</p> <p>křídlo:jednokřídlové plné hladké s masivními nákližky 30mm,bez polodrážky</p> <p>kování: dvevní panty skryté nerez klika s rozetou dobová,viz vzor zámek vložkový v rozetě bezpečnostní dvevní zarážka nerez mat</p> <p>provedení: dub přímořeno do šedobéžového odstínu dle vzorku polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž)</p> <p>viz samostatný výkres</p>	2	2
DN 01P		<p>schéma světlost.:900/1970 nutno zaměřit</p>	1	1
DN 02L		<p>nové dveře plné hladké bez polodrážky vč.rámové zárubně</p> <p>atyp</p> <p>zárubeň:masivní dřevěná rámová do líce se stěnou s těsnícím profilem po obvodu</p> <p>křídlo:jednokřídlové plné hladké s masivními nákližky 30mm,bez polodrážky</p> <p>kování: dvevní panty skryté nerez klika s rozetou dobová,viz vzor zámek vložkový v rozetě 2x, WC zámek v rozetě 2x dvevní zarážka nerez mat</p> <p>provedení: dub přímořeno do šedobéžového odstínu dle vzorku polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž)</p> <p>viz samostatný výkres</p>	4	4
	<p>schéma světlost.:700/1970 nutno zaměřit</p>			

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
DN 03L	 <p>schéma rozm.:2697/3600+160 nutno zaměřit</p>	<p>prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi tvárová kopie stávající stěny v hale atyp s požární odolností EW 30DP3 C</p> <p>světlost dveří: 1490/2460 dřevěná masivní konstrukce dveře dvoukřídlové otvíravé,prosklené,křídlo dělené na osm tabulek nadsvětlík pevný prosklený dělený na tři pole krajní díly pevné prosklené,dělené na osm tabulek zasklení: sklo lepené mléčné s čirou fazetou požární kování:dveřní panty,stavěče křídel,dveřní zarážka,madlo z vnější strany(kopie viz stávající),rozeta z vnitřní strany klika s rozetou(typ dle stávajících dobových), samozavírač na křídle zámek s el.ovládáním z obou ordinací(el.otvírač pro požární dveře 10-24VAC/DC vč.čelní lišty provedení: dub,přimořit dle stávající stěny, polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž) stěna do stropu kotvena pomocí táhel přes snížený podhled,prostor nad podhledem oplástit požárním sádrokartonem EW 45 -viz SA část</p>	1	1
DN 04P	 <p>schéma světlost otvoru.:800/1970 nutno zaměřit</p>	<p>posuvné dveře po stěně typové posun po stěně doprava</p> <p>doraz s pneumatickým tlumením aretace křídla hliníková kolejnice zapuštěná úchytka v ploše křídlo: plné hladké, konstrukční deska s masivními náklížky po obvodu tl.masivku 20mm,dyhované dyha buk mořeno do šedobéžového odstínu-viz vzorek polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž)</p> <p>vzor zapuštěné úchytky</p> 	1	1

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
DN 05	 <p>schéma světlost otvoru.:800/1970 nutno zaměřit</p>	<p>rámová zárubeň atyp</p> <p>masivní dřevěná rámová zárubeň do líce stěny profil š.80mm/ hl.dle stavební konstrukce125mm(nutno přeměřit)</p> <p>provedení:masiv lepený buk mořeno do šedobéžového odstínu-viz vzorek polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž)</p> <p>viz samostatný výkres</p>	1	1
DN 06P	 <p>schéma světlost otvoru.:900/1970 nutno zaměřit</p>	<p>posuvné dveře po stěně typové posun po stěně doprava</p> <p>doraz s pneumatickým tlumením aretace křídla hliníková kolejnice zapuštěná úchytka v ploše křídlo: plně hladké, konstrukční deska s masivními náklížky po obvodu tl.masivku 20mm,dyhované dyha buk mořeno do šedobéžového odstínu-viz vzorek polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž)</p> <p>vzor zapuštěné úchytky</p> 	1	1

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
DN 07	 <p>schéma světlost otvoru.:900/1970 nutno zaměřit</p>	<p>rámová zárubeň atyp</p> <p>masivní dřevěná rámová zárubeň do líce stěny profil š.80mm/ hl.dle stavební konstrukce125mm(nutno přeměřit)</p> <p>provedení:masiv lepený buk mořeno do šedobéžového odstínu-viz vzorek polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž)</p> <p>viz samostatný výkres</p>	1	1
DN 08	 <p>schéma rozměr: 1550/2440 nutno zaměřit</p>	<p>dveře (sklad) atyp s požární odolností EW 30DP3 C</p> <p>masivní dřevěný rám pro dveře bez polodrážky, profil lepený 120/120 rám osazen do líce se stěnou dvevní křídla: plné hladké s masivními náklížky 30mm,bez polodrážky</p> <p>kování: dvevní panty skryté nerez,dvevní zástrč do křídla. zámek vložkový bezpečnostní</p> <p>provedení: buk mořeno do šedobéžového odstínu-viz vzorek polyuretanový lak polomat(pro vysokou zátěž)</p>	1	1


Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
DN 09L	 <p>schéma rozměr: 900/2110 nutno zaměřit</p>	<p>dveře atypické</p> <p>tvarová kopie dveří stávajících DR/02</p> <p>zárubeň: masivní dřevěná obložková s profilací křídlo: masivní dřevěné rámové s jednou kazetou soklová lišta profilace dle stávajících dveří</p> <p>kování: dvevní panty ,dvevní zarážka zámek vložkový bezpečnostní klika se štítkem bílý kov(dle stávajících dveří)</p>	1	1
DN 09P		<p>provedení: pod krycí nástřik odstín bílá dle stávajících dveří</p> <p>vzorové foto stávající kliky se štítkem v objektu</p>	1	1
		 <p>vzorové foto stávající kliky se štítkem a dvevních pantů v objektu</p>		

TYPY KOVÁNÍ PRO DVEŘE D/01, D/02

typ kliky s rozetou nerez mat



vzor- podlahová zarážka nerez mat

vzor-WC rozeta
nerez mat

vzor- skrytý závěs pro dveře bez polodrážky