

PRO:

**Prodin a.s.**  
**Ing. Michal Procházka**  
**Jiráskova 169**  
**530 01 Pardubice**  
tel.: +420 466 791 535

ČÍSLO: **NA1140051**  
DATUM: 23.5.2014  
VYŘIZUJE: Ing. Ladislav Jirucha  
TEL.: 737 281 500  
E-MAIL: jirucha@gamafobos.cz

## Úřad práce Pardubice - výdejna jídel

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>1.02 CHODBA</b>		
0201	<i>Prodejní nápojový automat - dodávka provozovatel</i>	1 ks
0202	<i>Prodejní automat kusového zboží - dodávka provozovatel</i>	1 ks
<b>1.13 JÍDELNA</b>		
1301	<b>pojízdný vozík na příbory a plata</b> použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška vozíku 1200mm -1x plná police -max.celoplošné zatížení police 80kg -4x GN 1/3-150 -kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm -police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr (mm): 730x550x1200	1 ks
1302	<b>Konzolový vozík na podávání košů 500x500</b> -rozměr pracovní desky 510x510 mm -velikost košů/podnosů: 500x500x115 -kapacita: 6 ks -max. nosnost: 150 kg Rozměr (mm): 608x710x895	1 ks

1303	<b>pracovní stůl s policí</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní opláštění -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1100x700x850	1 ks
1303a	<b>odkapní vanička</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -vyjímatelná děrovaná mřížka Rozměr (mm): 800x250	1 ks
1304	<b>Izotermický přepravní a výdejní termoport pro nápoje 19l, nevyhříváný</b> objem 19 litru, barva mel. šedá, vhodné pro teplé i studené nápoje. Rozměr (mm): 295x465x460	3 ks
1305	<b>Lednice bílá - prosklené dveře</b> bílé provedení s prosklenými dveřmi objem 400 l ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškově nastavitelné rošty zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr (mm): 600x590x1850	1 ks
1306	<b>pojízdňový vozík na podnosy-gastronorm 530x325</b> Rozměr (mm): 586x670x1600	2 ks
1307	<i>Kartový terminál - dodávka provozovatel</i>	1 ks

## 1.15 VÝDEJNA JÍDEL

1501	<b>Lednice bílá - prosklené dveře</b> bílé provedení s prosklenými dveřmi objem 400 l ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškově nastavitelné rošty zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr (mm): 600x590x1850	1 ks
------	---	------

1502	<b>Elektrická stolní teplá skříň s kapacitou 5x GN1/1</b> Elektronické ovládání Sonda, pomalé pečení, udržení pokrmů nastavení teploty komory +30°C až +120°C statický ohřev bez ventilátoru manuální odvětrání, stolní provedení, možnost sestavování na sebe rozteč zásuvů 70 mm Rozměr (mm): 450x630x560 Příkon 230V (kW): 1.0	1 ks
1503	<b>nástěnná police jednopatrová-plná</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměr (mm): 1700x300x300	1 ks
1504	<b>pracovní stůl s policí a výsuvným košem</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -výsuvný koš opláštěný ze tří stran s vyjímatelnou plastovou nádobou -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -výsuvný koš se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách Rozměr (mm): 1700x700x850	1 ks
1504a	<b>Zásuvka GN1/1-150 pod deskou</b> Rozměr (mm): 530x325x150	1 ks
1504b	<b>Vevaření GN1/2</b>	1 ks
1504c	<b>Otvor pro baterii</b>	1 ks
1504d	<b>Baterie umyvadlová stojánková - páková</b> UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S LÉKAŘSKÝM RAMÍNKEM s otočným ramínkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar: 21 litrů/min.	1 ks

1504e	<b>Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- objem nádržky 1 litr</li><li>- mýdlo doplňované z kanystru</li><li>- okénko na kontrolu hladiny mýdla</li><li>- uzamykatelný na klíč</li><li>- hrany svařované a zabrušované</li><li>- zámek je zapuštěný do stěny výrobku</li></ul> Rozměr (mm): 100x95x265	1 ks
1504f	<b>Dávkovač dezinfekčního roztoku 500ml - sterilizační</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dezinfekční roztoky doplňované z kanystru</li><li>- dávkovací mechanismus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž</li><li>- možnost úplné sterilizace</li><li>- snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovači</li><li>- použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků</li><li>- dávkování loketním ovladačem</li></ul> Rozměr (mm): 95x340x220	1 ks
1504g	<b>Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm</li><li>- reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný</li><li>- uzamykatelný na klíček</li><li>- hrany svařované a zabrušované</li><li>- zámek je zapuštěný do stěny výrobku</li></ul> Rozměr (mm): 225x385x225	1 ks
1505	<b>Servirovací vozík dvě police</b> Vozíky jsou v nerezovém provedení se čtyřmi otočnými kolečky (2x bržděná). Police s prolisovaným zvednutým okrajem, pro lepší zabezpečení nádobí při přepravě. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu včetně montážního materiálu. Rozměr (mm): 855x535x930	1 ks
1506	<b>pracovní stůl s polici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite</li><li>-pracovní deska tl.40mm</li><li>-dvojitý zadní lem v=40mm</li><li>-základní výška stolu 850mm</li><li>-výšková stavitelnost +45mm</li><li>-plná police ve výšce 150mm</li><li>-max.celoplošné zatížení police 80kg</li><li>-zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li><li>-kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm</li><li>-pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou</li><li>-police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem</li></ul> Rozměr (mm): 1300x650x850	1 ks
1507	<b>nástěnná police jednopatrová-plná</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite</li><li>-základní výška police 300mm</li><li>-1x plná police s nastavitelnou výškou</li><li>-max.celoplošné zatížení police 40kg</li></ul> Rozměr (mm): 1300x300x300	1 ks

1508	<b>Lednice nerezová</b> nerezové provedení objem 400 l ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškově nastavitelné rošty zabudovaný zámek snadno vyměnitelné tesnění Rozměr (mm): 600x590x1850	1 ks
1509	<b>mycí stůl s policí-dřez lisovaný vevařovaný</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1200x650x850	1 ks
1509a	<b>Boční opláštění stolu</b>	3 ks
1510	<b>stojanová police dvoupatrová</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 600mm -2x plná police -max.celoplošné zatížení police 40kg -nohy police z uzavřených profilů 30x30x1,5mm -police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1200x300x600	1 ks
1511	<b>Rychlovarná konvice</b> objem 1,5lit. ploché dno z nerez oceli leštěný a odolnější povrch proti zavápnění a korozi oboustranný ukazatel vody automatické vypnutí Příkon 230V (kW): 2kW	1 ks
1512	<b>pracovní stůl jednoduchý-nad chladnice</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -podstavná výška 860mm -výšková stavitelnost +45mm -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou Rozměr (mm): 1200x650x900	1 ks
1512a	<b>Boční opláštění stolu</b>	3 ks

1513	<b>Nářezový stroj - hladký nůž</b> tlakový odlitek z hliníkové slitiny průměr nože 250 mm tloušťka řezu 0 - 15 mm max. průměr řezu 190 mm rozměr stolu 21 x 17 cm řezný stůl uložen šikmo šnekový převod nerezový nůž o tvrdosti 58 - 59 HRC přídavné brusné zařízení v ceně speciální antiadhesní úprava nože motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí Rozměr (mm): 440x520x370 Příkon 230V (kW): 0,155	1 ks
1514	<b>CHLADNICE PODSTOLOVÁ NEREZOVÁ 130l</b> - NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ -digitální termostat -ventilované chlazení -automatické odtávání -objem: 130 l -1x zámek -2x stavitelná roštová police -technické údaje: -regulace teploty +2 °C až +8 °C při okolní teplotě do 35 °C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon: 150W -chladivo: R134a -pohyblivý přívod s vidlicí Rozměr (mm): 600x590x850	1 ks
1515	<b>stojanová police dvoupatrová</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 600mm -2x plná police -max.celoplošné zatížení police 40kg -nohy police z uzavřených profilů 30x30x1,5mm -police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1200x300x600	1 ks
1516	<b>regál policový</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x plná police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1000x650x1800	1 ks
1517	<b>kombinovaná výlevka</b> použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -páková baterie Rozměr (mm): 500x700x850	1 ks

1518	<b>Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový</b> celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr (mm): 380x615	1 ks
1519	<b>mycí stůl s policí-dřezy lisované vevařované</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -2x lisovaný dřez 400x400x250 -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 2000x700x850	1 ks
1519a	<b>Zvětšení dřezu 500x500x250 mm</b>	2 ks
1519b	<b>Otvor pro baterii</b>	1 ks
1519c	<b>Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem</b> nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie ramínko	1 ks
1520	<b>regál policový</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x plná police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1000x600x1800	1 ks

1521	<b>výstupní stůl k mycímu stroji- roštová police</b>  -použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -roštová police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů -spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1150x700x900	1 ks
1521a	<b>police na koše-plná</b>  -mělká vana z nerezového plechu tl.1mm, povrch scotchbrite -konzoly svařeny z uzavřených profilů 25x25x1,5 -výpust' Rozměr (mm): 530x500x300	1 ks
1522	<b>Myčka průchozí</b>  dvouplášťová myčka s elektronickým ovládáním, zobrazení teploty, lisovaná vana, výkonný boiler, čerpadlo pro náročný nepřetržitý provoz, nerezová rotační mycí a oplachová ramena, automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku výška dveří 390 mm, rozměr koše 500x500 mm mycí cyklus 75/120/180 sec. + volitelný, produkce 52/30/20 košů/hod Rozměr (mm): 650x775x1500/1910mm Příkon 230V (kW): 10,55	1 ks
1523	<b>vstupní stůl k mycímu stroji- roštová police</b>  -použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -zadní lem v=300mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -roštová police ve výšce 150mm -1x lisovaný dřez 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů -spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1150x700x900	1 ks
1523a	<b>Otvor pro baterii</b>	1 ks
1523b	<b>Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem</b>  nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie ramínko	1 ks
1523c	<b>Dřezová filtrační vložka</b>  Vložka dřezová proti ucpávání odpadu při oplachu nádobí - nerezové provedení s otvory 5 mm Rozměr (mm): 400x400x80	1 ks



1524	<b>Automatický změkčovač vody</b> Plně automatický změkčovač vody s elektromechanickým programovatelným ovládáním. Množství změkčené vody (10°dh) do 1600l maximální průtok vody 30l/min max 1800l/h Rozměr (mm): 460x233x540	1 ks
1525	<b>Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový</b> celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr (mm): 380x615	1 ks
1526	<b>Obchodní váha s výpočtem ceny</b> elektronická digitální váha dvourozsohová, nerez můstek 300x230, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do 3/6kg/ 1g/ 2 g dílek, včetně alternativního napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ES Rozměr (mm): 320x330x130	1 ks
1527	<i>neobsazeno</i>	1 ks
1528	<b>výdejní stůl s policí</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm bez lemů -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní opláštění -zadní sokl -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1000x720x900	1 ks
1529	<b>vykrývací stěna otevřená</b> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -základní výška stěny 900mm -zadní opláštění -zadní sokl -čelní panel pro umístění zásuvek 230V včetně kabelové lišty -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stěny svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou Rozměr (mm): 1200x400x900	2 ks
1530	<b>výdejní police-jednopatrová</b> -použitý materiál : DIN 1.4301, povrch leštěný -ohýbané nerez trubky d=40mm -ohýbané sklo Rozměr (mm): 1000x300	1,8 bm

- 1531 **Výdejní vozík el. vyhříváný s dělenou vodní lázní 3xGN 1/1** 2 ks
- kapacita 3xGN1/1-200,  
4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou,  
vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronomy popř. menších,  
hloubka GN může být až 200 mm,  
každá vana má samostatné vyhřívání,  
regulace teploty až do 90°C.  
Rozměr (mm): 1211x650x900  
Příkon 230V (kW): 2,1
- 1532 **El. vyhříváný zásobník na nádobí - kapacita 100 talířů** 2 ks
- Kapacita 100 talířů - max. průměr 265 mm,  
počet šachet 2,  
z chromniklové oceli 18/10,  
4 kolečka z toho 2 pevná a 2 otočná z toho 1 s brzdou,  
trubkové madlo,  
odkládací zásuvka,  
regulovatelný termostat.  
Rozměr (mm): 892x478x900  
Příkon 230V (kW): 1
- 1533 **výdejní stůl s policí** 1 ks
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
  - pracovní deska tl.40mm bez lemů
  - základní výška stolu 900mm
  - výšková stavitelnost +45mm
  - plná police ve výšce 150mm
  - max.celoplošné zatížení police 80kg
  - zadní opláštění
  - zadní
  - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
  - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
  - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
  - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- Rozměr (mm): 1100x720x900
- 1534 **Vitrina chladicí pultová** 1 ks
- Chladicí obslužná pultová vitrina s nerezovým provedením interiéru. Elegantní design, rovné čelní sklo, osvětlení jednotlivých polic (rozměr horní police 28x77cm, spodní police 33x73cm). Výkonné ventilované chlazení (+2°C/+8°C), šetrné k uloženým produktům (proudění podél čelních skel). Digitální termostat (zobrazení nastavené a reálné teploty), automatický systém odmrazování. Čelní sklo (vakuové s výhřevem zabraňujícím nežádoucímu rosení skel), posuvná izolovaná skla ze strany obsluhy.
- Kapacita ..... 140 lt  
Počet polic ..... 2  
Teplota ..... +2 až +8°C  
Hmotnost ..... 90 kg  
Rozměr (mm): 900X540X790  
Příkon 230V (kW): 0,420

## 1.17 SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ

1701	<b>mycí stůl s policí-dřez lisovaný vevařovaný</b>  -použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 400x400x250 -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 2000x700x850	1 ks
1701a	<b>Zvětšení dřezu 800x500x375mm</b>	1 ks
1701b	<b>Otvor pro baterii</b>	1 ks
1701c	<b>Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem</b>  nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie ramínko	1 ks
1702	<b>Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový</b>  celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr (mm): 380x615	1 ks
1703	<b>pracovní stůl s policí</b>  -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr (mm): 1000x600x850	1 ks

1704 **regál policový** 1 ks

-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite  
-základní výška regálu 1800mm  
-výšková stavitelnost +45mm  
-4x plná police  
-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg  
-zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby  
-nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm  
-police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny  
falcovým ohybem  
Rozměr (mm): 1000x600x1800

## 1.25 ÚKLID

2501 **Regál skladový čtyřpolicový - komaxit** 1 ks

skladový, barva bílá,  
nosnost 1 police - 150kg  
Rozměr (mm): 1000x500x2000

2502 **Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním** 1 ks

Celonerezové nástěnné umyvadlo,  
kolenové ovládání, sifon a baterie,  
nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem)  
s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu.  
Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.  
Rozměr (mm): 470x370x225

2503 *věšák na metly - stavba* 1 ks

## 1.29 SKLAD ODPADKŮ

2901 **Lednice bílá** 1 ks

bílé provedení  
objem 600 l  
ventilované chlazení  
lze vložit GN 2/1 nebo přepravku  
digitální termostat  
automatické odtávání  
4 výškově nastavitelné rošty  
zabudovaný zámek  
snadno vyměnitelné tesnění  
Rozměr (mm): 780x650x1890

2902 **Buben s hadicí 15 m samonavíjecí s koncovkou** 1 ks

buben je celonerezová konstrukce,  
samonavíjecí 15 m 1/2" hadice,  
rychlospojka,  
max. tlak 10 bar,  
max. teplota 120°C.

2902a **Rozstříkovač - modrý** 1 ks

vyroben z mosazi, nerez. oceli a gumy,  
odolnost: max. do 60°C při 25 bar,  
provozní teplota 60°C,  
průtok 25 l/min při 5 bar,  
možnost připojení 1/2", 5/8", 3/4", 1".

## OSTATNÍ

078	<i>Termoporty, GN, provozní nádobí, stolní nádobí, podnosy - bude upřesněno v dalším stupni PD</i>	1 sb
079	<b>Doprava</b>	1 ks
080	<b>Montáž</b>	1 ks

Ing. Ladislav Jirucha  
jednatel společnosti  
tel.: 737 281 500

  
  
nám. E. F. Buriana 546/7, 500 04 Hradec Králové  
tel. / fax: +420 495 220 324, 495 220 448  
IČ: 25 26 29 47 DIČ: CZ 25 26 29 47