

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	SCHODIŠTE	23.29	KERAMICKÁ DLAŽBA	G,H	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=3450 (3150)
102	VÝTAH	2.43	.	-	OPRAVA MVC OMÍTKY, MALBA	.
103	CHODBA	25.91	KERAMICKÁ DLAŽBA	H	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=3420, VP=3300
104	KANCELÁŘ	15.28	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
105	POKLADNA	12.18	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
106	PODATELNA	10.99	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
107	RECEPCE	12.03	PVC	J	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
108	KANCELÁŘ	12.68	PVC	J	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
109	KANCELÁŘ	26.79	PVC	J	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
110	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41.62	PVC	J	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
111	KUCHYŇKA	5.71	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU (900–1400), OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=3150
112	KANCELÁŘ	16.18	PVC	J	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LIŠTA, SV=3150
113	WC MUŽI	5.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	I	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000, OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	SV=3450
114	ÚKLID	2.31	KERAMICKÁ DLAŽBA	H	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000, OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	SV=3150
115	WC ZTP	3.12	KERAMICKÁ DLAŽBA	M	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000, OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	SV=3150
116	WC ŽENY	7.86	KERAMICKÁ DLAŽBA	H	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000, OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	SV=3150
117	PRŮJEZD/PARKOVÁNÍ	37.52	BETONOVÁ DLAŽBA	Z	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=3100
118	DVOREK	49.39	BETONOVÁ DLAŽBA	Z	.	.
119	VSTUP	11.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	H	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=3150

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE OBECNĚ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH 290x140x65, P20 NA MALTU CEMENTOVOU – M10
- 150 PŘÍČKY Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, P2–500 KG/m3 NA MALTU TENKOVRSTVOU
- 100 JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, POZINKOVANÝ PROFIL 75 MM PŘÍČKOVÁ MINERÁLNÍ PLST TL. 60, 2x PLÁŠŤ–SDK 12.5, HYGIENA SDK IMREGNOVANÝ 12.5

PROFILY

I 120	1300	30 x	432.90 kg
I 160	6300	4 x	451.08 kg
IPE140	2000	1 x	25.80 kg
IPE200	3600	3 x	241.92 kg
Hmotnost CELKEM			1151.70 kg

POZNÁMKA:
OCELOVÉ PROFILY PRO VYNESENÍ PÓROBETONOVÝCH PŘÍČEK TL.150 JSOU VKLÁDÁNY DO PODLAHY DLE AKTUÁLNÍ SITUACE NA STAVBĚ (VARIANTOU JE PROVEDENÍ LEHKÝCH SDK PŘÍČEK)

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
VYPRACOVAL	YVETA VLČKOVÁ	
	ING. PETR SKOKAN	

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ARCHES
DOSTOJEVSKÉHO 26, OPAVA 746 01
TEL 602164188, E-MAIL ARCHES@SEZ.CZ

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015–04
St.proj.	DPS
Datum	05/2017
Měř.:	1:50
V.č.:	02

OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD
PŮDORYS 1.NP