

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
001	SCHODIŠTĚ	20.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	A,C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=2960
002	VÝTAH	2.27	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	B	SANAČNÍ OMÍTKA	.
003	CHODBA	9.43	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=2540–2570
004	SKLAD	13.31	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=2900, PK=2600
005	WC	1.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000, SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	VK=2900, PK=2600
006	SKLAD	19.93	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=2880
007	SKLAD	9.13	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=2880
008	SKLAD	46.54	KERAMICKÁ DLAŽBA	D	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=3500, PK=3200
009	SKLAD	23.12	KERAMICKÁ DLAŽBA	D	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=3230, PK=2930
010	SKLAD	12.29	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=2150, PK=1950
011	SKLAD	2.79	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=2340, PK=2040
012	SKLAD	33.78	KERAMICKÁ DLAŽBA	D	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=2900, PK=2600
013	SKLAD	12.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	D	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=2500
014	KOTELNA	12.56	KERAMICKÁ DLAŽBA	D	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, SV=2600
015	CHODBA	10.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	D	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=2900, PK=2600
016	ÚKLID	2.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000, SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	VK=2350, PK=2000
017	SKLAD	2.18	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=2350, PK=2000
018	CHODBA	3.43	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.=150, VK=2340, PK=2040

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE OBECNĚ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH 290x140x65, P20 NA MALTU CEMENTOVOU – M10
- 150 PŘÍČKY Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, P2–500 KG/m3 NA MALTU TENKOVRSTVOU
- 100 JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, POZINKOVANÝ PROFIL 75 MM PŘÍČKOVÁ MINERÁLNÍ PLST TL. 60, 2x PLÁŠŤ–SDK 12.5, HYGIENA SDK IMREGNOVANÝ 12.5

POZNÁMKA:
PO OBVODU VŠECH STĚN SUTERÉNU BUDE NAD PODLAHOU PROVEDENA VĚTRACÍ LIŠTA

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
VYPRACOVAL	YVETA VLČKOVÁ	
	ING. PETR SKOKAN	

ARCHES ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
DOSTOJEVSKÉHO 26, OPAVA 746 01
TEL 602764186, E-MAIL ARCHES@SEZNAM.CZ

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015–04
St.proj.	DPS
Datum	05/2017

OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

PŮDORYS 1.PP

Měř.: 1:50

V.č.: 01