



DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI  
NAVRTÁVKA nebo VLOŽENÍ KANAL.TVAROVKY

LEGENDA

PŘIPOJOVACÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE=POTRUBÍ HT,  
JE VEDENO V DŘÁŽKÁCH ZDIVA VE SPÁDU MIN.3%

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ POD STŘEPEM=POTRUBÍ HT,  
LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE=POTRUBÍ KG-v PODLAŽE+  
+pod STŘEPEM 1.PP

STUPAČKY K0+K5+K7 NAD STŘECHU!!!

STUPAČKY VEDENÉ PO PŘÍČKÁCH OBEZDÍT/OBLOŽIT.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY...viz půdorysy 1.pp až 5.np

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ	
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ	
AKCE	OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD	
OBSAH	SCHÉMA KANALIZACE	
Měř.:	V.č.:	
1: 75	V8	