



Tabulka miestností:

ČÍSLO	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA - SKLADBA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
201	evacuáčna + schodište	63,85 m ²	keramická dlažba	malba	počítací kázeň 600000 v +300
202	kláda	17,8 m ²	PVC na keramické dlažbe	malba	malba
203	sklad štítu pro Fa Lena	64,9 m ²	PVC	malba	malba
204	chodba	32,9 m ²	keramická dlažba	malba	počítací kázeň 600000 v +300
205	nákladní výtah	6,4 m ²	keramická dlažba	malba	malba
206	výtah	4,8 m ²	keramická dlažba	malba	malba
207	WC muž - zvláštní s azulejos WC ženy - zvláštní s azulejos	6,3 m ² 8,2 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací SDK 12,5 v +200
208	chodba vlevo	46,9 m ²	malba+keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací kázeň 600000 v +300
210	chodba vpravo	34,0 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací kázeň 600000 v +200
211	plafond WC ženy	7,3 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací SDK 12,5 v +200
212	plafond WC ženy	7,3 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací SDK 12,5 v +200
213	plafond WC muži	9,45 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací SDK 12,5 v +200
214	WC ženy	4,8 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací SDK 12,5 v +200
215	pisárna	17,1 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	počítací SDK 12,5 v +200
216	WC muži	4,8 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	malba
217	úklidová komora	4,7 m ²	keramická dlažba	malba+keramický obklad v1800	malba
218	balení leku TEVA Opava	137,0 m ²	malba	malba	malba
219	balení leku TEVA Opava	68,1 m ²	PVC na keramické dlažbě	malba	malba
220	balení leku TEVA Opava	68,1 m ²	keramická dlažba	malba	malba
221	montáž trapez pro Fa Lena	14,1 m ²	PVC na keramické dlažbě	malba	malba
222	závěs	12,0 m ²	keramická dlažba	malba	počítací kázeň 600000 v +300
223	montáž trapez pro Fa Lena	68,2 m ²	keramická dlažba	malba	malba
224	montáž trapez pro Fa Lena	35,0 m ²	PVC	malba	malba
225	kompresor, sklad plast. dílů	33,5 m ²	keramická dlažba	malba	malba
226	sklad	14,9 m ²	keramická dlažba	malba	malba
227	kancelář	7,4 m ²	keramická dlažba	malba	malba
228	výtah strojovna	4,8 m ²	keramická dlažba	malba	malba

Etapizace výstavby:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Etapa: | - realizace zdravotnětechnických instalací (silnoproud, slaboproud, zdravotnické instalace, požární VZT) |
| 2. Etapa: | - realizace opatření sanace vlivného zdiva zpracovaného firmou AQUA SANING spol. s r.o. |
| 3. Etapa: | - realizace zateplení střechy a fasády s výměnou otvorových výplní |

Legenda značení:

[illegible]

Poznámka:

- [illegible]

Výpis nových překladů (2NP)

OZN.	TYP PRVKŮ	ROZMĚR [mm]	POZICE	POČET	POZNÁMKA
PI.4	Valcovaný I profil č. 140	66 x 140 x 2 450 mm	vedlejší příděl	2ks	*
PI.5	L 80/80x8 + plochy pr. 40/8	L d. 1800, plochy d. 340	počet 4 x L profil + 8 x plochy profil		***

Skladba fasády:

Obv. zdvo stavející - kotizní zatepl. systém (1NP + 2NP= STROJOVNA):

- kotizní zateplovací systém (sálkový):
 - sálková deska/ovl. om. (prohřevná) se zmrstí tl. 2,0 mm, benový odstín dle zmrstí dodavatele (žlutelný vzorly na fasádě) - učit dle pokynů dodavatele
 - sálková deska tl. 5-6 mm
 - skotizní armosí (lamina (perfor.)) pístná tloušťka 145 g/m²
 - vyvrstvení vzduš. vrstvy tl. 3 mm
- tl. teplotní tl. desky zmrstí 100x200 mm a 120-140 mm v expanzního polypropylénu EPS TGF, permut v řadu (proplst při 17% vlhkosti)
- tl. EPS, pístná pístná vrstvy tl. min. 4,0-6,029 (m³), lepená oceloplať + mechanická kování hřbitovní hřbitovní

Legenda hmot - púdorysy (řezy)

- stavební zdivné konstrukce tl. 500 mm z CPP / doplnění o VKZ2 cellovitě tl. 150 mm, izolant EPS 70F tl. 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D=0,038 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$
- stavební zdělováková izolace / doplnění o VKZ2 cellovitě tl. 170 mm, izolant VKZ2 z perimetrového polystyrenu tl. 160 mm se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D=0,034 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$
- nové vnitřní osazení / nesené zdivo z porobetonových tvárnic s $U=0,5-1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ tl. pro pož. tř. 100 mm + dozdívky dle pož. na systémovou zátku malta s pevností 5MPa

[illegible]