

POZNÁMKA:


dveře vstupní (domovní):

- schémata jsou kreslena v pohledu ze strany pantů (exteriéru)
- rám hliníkový, bílé barvy s přerušným tepelným mostem
- před zahájením výroby nutno ověřit rozměry přímo na stavbě
- parametry výplní otvorů v obvodových stěnách:
předepsaný součinitel prostupu tepla dveřmi (dveři jako celku) min. $U_d = 1,2$ (W/m².K)
- dveře jsou osazeny 3-mi dveřními závěsy nastavitelnými ve 3 osách
- **rám vstupních dveří opatřen bezbariérovým hliníkovým prahem s přerušným tepelným mostem**

dveře interiérové

- schémata jsou kreslena v pohledu ze strany pantů
- před zahájením výroby nutno ověřit rozměry přímo na stavbě
- **bližší specifikace a přesné provedení bude před zahájením výroby dohodnuto za účasti investora mezi zpracovatelem projektu a konkrétní dodavatelskou firmou !!!**

Změna								
	Popis změny				Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.								
Vypracoval:	Ing. Radomír Pauler	Č. zakázky:	44 039	Měřítko: 1:100	<h1>PROJEKT 2010</h1> <p>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</p> <div>    </div>			
Přezkoumal:	Ing. Vojtěch Šimčík	Stupeň:	DSP+DPS					
Schválil:	Ing. Luděk Valík	F A4:						
Datum:	08/2014	Kótováno v:	mm					
Objednatel:	Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67				<div>    </div>			
Stavba:	Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt							
Objekt:	SO 003- Spojovací chodba a příslušenství							
Část:	D.1.1.b Architektonicko - stavební řešení - nový stav							
Název:	<h2>Tabulka dveří</h2>				Seznam příloh: PRO-SP-8637a			
					Č. výkresu: PRO-SP-007		Rev.	Poř.č.

ZN.	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		
				L	P
D.01	stavební otvor 1 530x2 300 mm 	dvoukřídle vstupní dveře otevíravé, celoprosklené dveřní křídlo: celoprosklené, otevíravé dle schématu, hliníkový vyztužený profil, barevný odstín RAL 7015 zaskleno izolačním dvojsklem čířým panty: 3x dveřní závěs na křídle nastavitelný ve 3 osách odstín RAL 7015 vrchní kování: klika hliníková, odstín RAL 7015 madlo: křídlo opatřeno vodorovným madlem šířky 850 mm na protilehlé straně pantů, materiál nerez rám dveří: hliníkový vyztužený profil, barevný odstín RAL 7015 ovládání: provedení vstupních dveří s panikovou funkcí, dveřní samozavírač práh: bezbariérový hliníkový práh s přerušeným tepel. mostem	1.NP	0	1
			CELK.	0	1