



$\pm 0,000 = 345,200 \text{ B.p.v. - podlaha 1. NP}$

ZATEPLENÍ STĚN

STĚNA EXTERIER

KONTAKTNÍ ZATEPLCOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM tl. 120 mm
OMÍTKA SILIKÁTOVÁ STĚRKOVÁ

VÝMĚNA OKEN

PARAPETY

- (1) OKNO 2360 x 1470 mm 16 ks 55,51 m² Uw=1,2W/m².K DŘEVOTŘISKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 350 mm
- (3) OKNO 1960 x 2220 mm 1 ks 4,35 m² Uw=1,2W/m².K DŘEVOTŘISKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 200 mm
- (5) OKNO 1360 x 1900 mm 4 ks 10,34 m² Uw=1,2W/m².K DŘEVOTŘISKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 150 mm
- (6) OKNO 1130 x 1000 mm 8 ks 9,04 m² Uw=1,2W/m².K KERAMICKÝ OBKLAD

VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Radislav Tér	Ing. Radislav Tér		
<i>Marek Štěpánek</i>			
INVESTOR/ ČR-Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28			
MÍSTO STAVBY Náchod, KÚ Náchod p.p.č. 1628/1, 1628/4, 2454, 1628/2 a 484/8			
AKCE			
ÚP ČR-Náchod-výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod			
VÝKRES			
PŮDORYS 2. NP			

JOSTA
s.r.o.

E-mail:

FORMÁT

DATUM

DOKUMENTACE

MĚŘÍTKO

ARCHIV. ČISLO

KOPÍF

