

Technická specifikace

Skříně

- korpus skříní včetně polic LTD 18mm, dezén- světle šedá
- dno naložené LTD minimálně 18mm, dezén- světle šedá
- půda naložená LTD 25mm, dezén- javor
- záda pohledová pevná, dezén- světle šedá
- police LTD 18mm,dezén- světle šedá, opatřeny hranou ABS 0,5mm přestavitelné v rastru 32mm
- rektifikační patky 30mm
- čelní strana dna opatřena hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- čelní hrana půdy opatřena hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- dvířka naložená LTD 18mm,dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm
- panty naložené kovové
- ostatní hrany ABS 0,5mm v dezénu dílců
- úchytky kovové v barvě podnoží, rozteč 160mm
- výška skříní v zadání prvků je celkem včetně rektifikačních patek
- zamykání dle typu skříně

Stoly s podnoží typu „C“ platí pro položky 12.-14.

- kovová podnož typu “C” RAL 9006 výškově stavitelná s rektifikačními patkami
- stolová deska LTD 25mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- ostatní hrany olepeny hranou ABS 0,5mm v dezénu dílce

Stoly se svařovanou kovovou rámovou konstrukcí platí pro položky 15.-19.

- kovová svařovaná rámová konstrukce RAL 9006 výškově stavitelná s rektifikačními patkami
- nohy kovové, čtvercový profil 40x40mm
- stolová deska LTD 25mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm
- stoly položky č.15,č.16. včetně kování pro napojení ke stolům, nebo přestavitelné příčce
-

Stůl pod počítač včetně poličky pod počítač pol. 20

- počítačový stůl včetně držáku PC
- stolová deska LTD 18mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm včetně 1x vrtaného kabelového prostupu, krytého plastovou krytkou v barvě odpovídající desce
- 1x výsuvný držák (police) pro PC klávesnici

Stoly na centrální podnoži platí pro položku 21.

- centrální kovová podnož RAL 9006
- stolová deska LTD 25mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm

Školní lavice platí pro položku 22.

- školní lavice dvojmístná pevná bez výškové rektifikace
- stolová deska LTD 18mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm
- kovová nosná kostra (plochoovál) RAL 9006
- kovové nohy lavice budou opatřeny plastovými kluzáky
- drátěné koše

Konferenční stolky platí pro položky 23., 24.

- konferenční stolek nepojízdný – čtyři pevné nohy, jedna polička cca v polovině výšky
- stolová deska LTD 25mm, dezén- javor, opatřena ABS hranou 2mm
-

Spojovací napojení platí pro položku 25.

- stolová deska LTD 25mm, dezén- javor s oblými rohy opatřena ABS hranou 2mm
- výškově stavitelná noha kruhového průřezu RAL 9006
- kování pro propojení se stoly

Police závěsná

- police s bočnicemi LTD 18mm, dezén – javor, opatřena hranou ABS
- kování pro zavěšení na zeď

Kontejner K1

- 2zásuvkový kontejner pojízdný pod stůl
- korpus LTD 18mm, dezén- světle šedá, opatřen hranou ABS 0,5mm v dezénu dílce
- půda LTD 25mm, dezén- javor, opatřen hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- centrální zámek
- pojezdy kuličkové, plnovýsuv bez dotahu
- čela zásuvek LTD 18mm, dezén- javor, naložena na korpus
- hrany čel zásuvek opatřeny hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- konstrukce zásuvek kovová nebo LTD
- úchytky kovové v barvě podnoží, rozteč 160mm

Kontejner K2

- 3zásuvkový kontejner pojízdný pod stůl
- korpus LTD 18mm, dezén- světle šedá, opatřen hranou ABS 0,5mm v dezénu dílce

Příloha č. 1 – Technická specifikace

- půda LTD 25mm, dezén- javor, opatřen hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- centrální zámek
- pojezdy kuličkové, plnovýsuv bez dotahu
- čela zásuvek LTD 18mm, dezén- javor, naložena na korpus
- hrany čel zásuvek opatřeny hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- konstrukce zásuvek kovová nebo LTD
- úchytky kovové v barvě podnoží, rozteč 160mm

Kontejner K3

- 4zásuvkový kontejner pojízdný pod stůl
- korpus LTD 18mm, dezén- světle šedá, opatřen hranou ABS 0,5mm v dezénu dílce
- půda LTD 25mm, dezén- javor, opatřen hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- centrální zámek
- pojezdy kuličkové, plnovýsuv bez dotahu
- čela zásuvek LTD 18mm, dezén- javor, naložena na korpus
- hrany čel zásuvek opatřeny hranou ABS 2mm v dezénu dílce
- konstrukce zásuvek kovová nebo LTD
- úchytky kovové v barvě podnoží, rozteč 160mm

Stolová nástavba položka 31.

- korpus LTD 18mm, dezén- světle šedá, opatřen hranou ABS 0,5mm v dezénu dílce
- horní deska LTD 25mm, dezén- javor, opatřen hranou ABS 2mm v dezénu dílce

Kovový zásuvkový kontejner položka 33.

- kovový pojízdný 3-zásuvkový kontejner
- průběžná svislá lišta pro otevírání zásuvek
- celokovové zásuvky s plným dnem i boky
- nosnost zásuvky 25kg
- centrální zámek s cylindrickou vložkou, 2 klíče, jeden včetně kloubového mechanismu omezující možnost zalomení klíče
- 100% výsuv zásuvek
- blokace otevření více zásuvek najednou
- barevné provedení šedé

Kartotéka položka 34.

- 4- zásuvková kovová kartotéka
- svařovaný korpus kartotéky
- nosnost zásuvky 15kg
- centrální zámek

Příloha č. 1 – Technická specifikace

- 100% výsuv zásuvek
- blokace proti vysunutí druhé zásuvky
- barevné provedení šedé

Kartotéka položka 35.

- 2- zásuvková kovová kartotéka
- svařovaný korpus kartotéky
- nosnost zásuvky 15kg
- dvě přestavitelné kovové přepážky
- centrální zámek s cylindrickou vložkou
- 100% výsuv zásuvek
- barevné provedení šedé

Kartotéka položka 36.

- 6- zásuvková kovová kartotéka
- Každá zásuvka má dvě oddělení
- svařovaný korpus kartotéky
- nosnost zásuvky 26kg
- zařízení proti převážení (nelze vysunout víc zásuvek najednou)
- centrální zámek s cylindrickou vložkou
- 100% výsuv zásuvek
- barevné provedení šedé

Regál archivační položka 37.

- celokovový archivační regál oboustranný
- zadní i boční zvýšená hrana polic proti vypadnutí pořadačů
- volný přístup k uloženým dokumentům po celé šířce polic
- počet polic 5
- výšková stavitelnost polic v rastru 25mm
- nosnost police 60kg
- barevné provedení RAL 7035

Kancelářská židle KP1

- kancelářská židle se synchronní mechanikou s fixací v jakékoliv poloze, určena pro celodenní sezení u PC
- anatomicky tvarovaný sedák
- výškově stavitelný sedák 46-55cm s plynovým tlumičem
- šířka a hloubka sedáku minimálně 50cm
- opěrák z odolné prodyšné síťoviny
- výška opěráku minimálně 53cm



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 1 – Technická specifikace

- celková výška židle 96-106cm
- výškově stavitelné područky
- kolečka pro tvrdou podlahu i koberec
- potah sedáku oděruvzdornost minimálně 40000 cyklů Martindale
- pevný kovový 5ti ramenný kříž
- nosnost minimálně 130kg
- barevné provedení černé

Kancelářská židle KP2

- kancelářská židle se synchronní mechanikou s fixací v jakékoliv poloze, určena pro celodenní sezení u PC
- anatomicky tvarovaný sedák
- výškově stavitelný sedák 46-55cm s plynovým tlumičem
- šířka hloubka sedáku minimálně 50cm
- opěrák z odolné prodyšné síťoviny
- výška opěráku včetně podhlavníku minimálně 60cm
- celková výška židle 104-110cm
- podhlavník s měkčenou podložkou, s možností nastavení výšky a sklonu
- výškově stavitelné područky
- kolečka pro tvrdou podlahu i koberec
- potah sedáku- oděruvzdornost minimálně 40000 cyklů Martindale
- pevný kovový 5ti ramenný kříž
- nosnost minimálně 130kg
- barevné provedení černé

Kuchyňská linka 180cm včetně pracovní desky

- povrchová úprava – lamino: tl.18mm, dveře a čela šuplíku olepené ABS hranou o min. t. 2mm
- zahrnuje – rozměry jednotlivých dílů (Š x V x Hl)
 - spodní skříňka zásuvková: 400x850x600
 - spodní skříňka dvoudveřová: 600x850x600
 - spodní skříňka dvoudveřová pod dřez:800x850x600
 - horní skříňka jednodveřová:400x700x285 prosklená/plná
 - horní skříňka dvoudveřová:600x700x285 prosklená/plná
 - horní skříňka dvoudveřová:800x700x285 prosklená/plná
- Spodní skříňky musí obsahovat jednu poličku nebo zásuvky v rozdělení tři mělké a jedna hluboká.
- Skříňka pro dřez bude bez police a zadní stěny pro připojení vody a odpadu.
- Horní skříňky musí obsahovat 2 volné police s možností výškového nastavení.
- součástí je 1 komorový dřez s odkapávačem na levé straně (pracovní deska 40x60cm)
- rozměry dřezu 800x600x150cm, provedení nerez, hladký včetně sifonu
- barva bílá/dvířka výběr z povrchů jasan, olše, buk.



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠÍ BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Kuchyňská linka 200cm včetně pracovní desky, horní díl 130cm

- povrchová úprava – lamino: tl.18mm, dveře a čela šuplíku olepené ABS hranou o min. t. 2mm
- zahrnuje – rozměry jednotlivých dílů (Š x V x Hl)
 - spodní skříňka zásuvková: 400x850x600
 - spodní skříňka dvoudveřová: 800x850x600
 - spodní skříňka dvoudveřová pod dřez:800x850x600
 - horní skříňka jednodveřová:500x700x285 prosklená/plná
 - horní skříňka dvoudveřová:800x700x285 prosklená/plnáSpodní skříňky musí obsahovat jednu poličku nebo zásuvky v rozdělení tři mělké a jedna hluboká.
Skříňka pro dřez bude bez police a zadní stěny pro připojení vody a odpadu.
Horní skříňky musí obsahovat m2 volné police s možností výškového nastavení.
- součástí je 1 komorový dřez s odkapávačem na levé straně (pracovní deska 40x60cm)
- rozměry dřezu 800x600x150cm, provedení nerez, hladký včetně sifonu
- barva bílá/dvířka výběr z povrchů jasan, olše, buk.