




POZNÁMKA:

garážová vrata:

- schémata jsou kreslena v pohledu ze strany pantů (exteriéru)
- rám dveřního křídla: ocelový uzavřený profil dle specifikace v popisu prvku
- výplň rámu dveřního křídla: **hliníkový plech eloxovaný** dle vzorníku dodavatele po předchozím odsouhlasení investorem
- před zahájením výroby nutno ověřit rozměry přímo na stavbě
- dveře jsou osazeny min. 3-mi dveřními závěsy nastavitelnými v 6 osách
- **tato specifikace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele !!!**

Změna								
	Popis změny				Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.								
Vypracoval:	Ing. Radomír Pauler	Č. zakázky:	44 039	Měřítko: 1:50	PROJEKT 2010 Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz  ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM  ISO 14001 REGISTERED EMS  OHSAS 18001 REGISTERED OHSAS			
Přezkoumal:	Ing. Vojtěch Šimčík	Stupeň:	DPS+DSP					
Schválil:	Ing. Luděk Valík	F A4:						
Datum:	08/2014	Kótováno v:	mm					
Objednatel:	Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67				 ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM  ISO 14001 REGISTERED EMS  OHSAS 18001 REGISTERED OHSAS			
Stavba:	Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt							
Objekt:	SO 004- Přístupová chodba k bytové části							
Část:	D.1.1.b Architektonicko - stavební řešení - nový stav							
Název:	Tabulka dveří				Seznam příloh: PRO-SP-8641a			
					Č. výkresu: PRO-SP-007		Rev.	Poř.č.

ZN.	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		
				L	P
D.01	stavební otvor 2 400x2 150 mm 	dvoukřídla garážová vrata otevíravá, celokovové provedení dveřní křídlo: materiál výplně hliníkový plech , členění dle schématu, otevíravé dle schématu, rám ocel. profil 80/30/2 , barevný odstín RAL 7015 , křídla opatřena dveřním stavěčem panty: 3x dveřní závěs na křídle nastavitelný v 6 osách - určený pro ocelové dveře (dle skutečné hmotnosti), opatřen krytkami v přibližném odstínu RAL 7015 vrchní kování: klika/klika - ocel, odstín dle krytek pantů zárubeň: ocelový profil L65/50/5 kotvený do zdiva na ocel. pracny, povrchová úprava nátěrem RAL 7015 práh: součást zárubně ocelový profil L65/50/5 kotvený do podlahy na ocel. pracny (profil zabetonován do podlahy - bezbariérové provedení)	1.PP	1	0
			CELK.	1	0
D.02	stavební otvor 3 600x2 550 mm 	dvoukřídla garážová vrata s lomeným druhým křídlem, otevíravá, celokovová dveřní křídlo: materiál výplně hliníkový plech , členění dle schématu, otevíravé dle schématu, rám ocel. profil 80/30/2 , barevný odstín RAL 7015 , křídla opatřena dveřním stavěčem panty: 3x dveřní závěs na křídle nastavitelný v 6 osách - určený pro ocelové dveře (dle skutečné hmotnosti), opatřen krytkami v přibližném odstínu RAL 7015 vrchní kování: klika/klika - ocel, odstín dle krytek pantů zárubeň: ocelový profil L65/50/5 kotvený do zdiva na ocel. pracny, povrchová úprava nátěrem RAL 7015 práh: součást zárubně ocelový profil L65/50/5 kotvený do podlahy na ocel. pracny (profil zabetonován do podlahy - bezbariérové provedení)	1.PP	0	1
			CELK.	0	1