
[illegible]

1. Etapa:	- realizace zdravotnětechnických instalací (silnoproud, slaboproud, zdravotnické instalace, požární VZT)
2. Etapa:	- realizace opatření sanace vlhkého zdiva zpracovaného firmou AQUA SANING spol. s r.o.
3. Etapa:	- realizace zateplení střechy a fasády s výměnou otvorových výplní

M.01	Morálka nové fakulty. Veškeré 2002000 mm, pokud mřížky v ploché (následví odvození) v ZT vzduchu. Morálka mřížek ocelových plechů povrchu náterem RAL 7015 - 105.
M.02	Morálka mřížek ocelových plechů povrchu náterem RAL 7015 - 105. Pokud mřížky v ploché (následví odvození) v ZT vzduchu. Morálka mřížek ocelových plechů povrchu náterem RAL 7015 - 105.
M.03	Morálka mřížek v podobě výfukové - tabulka dle výfukové. PRO-SP-007. Etoplastové (přiléhající plochy) 105.
O.01 - O.02	Morálka nové jímky (a vodní soustavy) v podobě výfukové - tabulka dle výfukové. PRO-SP-007. Etoplastové (přiléhající plochy) 105.
K.01 - K.02	Kompletní výfuk v podobě výfukové - tabulka dle výfukové. PRO-SP-008.

- u delových vřetel bude provedení jejich demontáž v rámci etapy 3, č.3 budou osazeny nové delové vřetá v rámci došlých skladyk středního páskáře, kteří budou doplněni na novou delovku podle provedení etapy 1
- uvolnění a nastabilování pokladky omělu bude oklepná místa nutno před provedením ETCS vyspravit hrobovými otvory mikrou
- před provedením ETCS v rámci 3.3 demontovat veškeré prvky (vřetná držáka, vřetná mísky, domky atd.) včetně svého čísla hromadné instalace
- barvosnost farby, základní odstíny farby jsou uvedeny ve výpisu sledků, nahrazení je nutno provést před provedením vzorek barvosnosti na řádku 101
- ochranu před bleskem provede po samostatné dokonalosti, vzájemně na souostění okružní SO-902 a žvýtky
- projekt předložený provedení pouze certifikovaně ETCS klenbov výrobce.
- provedení ETICS je závazné upraveně ČSN 73 201 a ČSN 73 202
- provádění vnějších tepelných izolacíních kompozitních systémů - platnou od 1. dubna 2005.

[illegible]