

3+NPE TN-S 400/230V 50Hz, 125A
jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10kA
přívod vrchem, vývody vrchem



VYPRACOVAL: J. Faust		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PRŮFESÍ: J. Faust		 specialista na komplexní řešení	
INVESTOR: ÚP ČR - krajská pobočka Ústeckého kraje Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí n. Labem		PROJEKTANT: Technicom s.r.o. Třebízského 212, 413 01 Roudnice nad Labem 49101358			
AKCE: Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380 ELEKTROINSTALACE - silnoproud		STUPEŇ: 0		PPD	
UMÍSTĚNÍ: ÚP Louny Pod Nemocnicí 2380, 440 01 Louny		REVIZE: 0		DATUM: 08/2012	
ČÁST DOKUMENTACE: SILNOPROUD - rozváděč RH1A		FORMÁT: 3 A4		MĚŘÍTKO: —	
		ZAK.ČÍSLO: 12P0011		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 12P0011 - E1.5	
		Č.VÝKRESU: E1-5		PARÉ: 	