

**SOUPIS NÁBYTKU**

## SOUPIS NÁBYTKU

Sedací nábytek

<b>Ž1</b>	židle kancelářská standardní	22 ks
<b>Ž5</b>	židle přisedová	15 ks

Stoly

<b>S101</b>	stůl pracovní	20 ks
<b>S102 B</b>	stůl pracovní „L“	2 ks
<b>S104 B</b>	stůl konferenční/jídelní	1 ks
<b>S107 B</b>	stůl pod tiskárnu	3 ks

Skříně

<b>S201 B</b>	skříň šatní	10 ks
<b>S202 B</b>	skříň šanonová	17 ks

Kontejnery

<b>K1 B</b>	kontejner	22 ks
-------------	-----------	-------

Doplňky

<b>D1</b>	koš odpadkový	22 ks
<b>D3</b>	paraván	2 ks

pozn. Schémata výrobků viz. Příloha s obrázky

**POPIS STANDARDU**

- otočná kancelářská židle podporující správné držení těla
  - zádová opěrka z nejnovější generace síťoviny, nastavitelná výška sedáku
  - zádová opěrka je zakřivená, tak aby kopírovala zakřivení páteře
  - područky - černé, z prvotřídní formované pěny, výškově stavitelné, při nastavení jejich výšky se mění jejich poloha v poměru k přední straně sedáku
  - nastavitelný sklon sedáku pomocí páky
  - potah sedáku lze snadným způsobem změnit pomocí návleku, bez použití nářadí
  - posun sedáku vpřed či vzad uvolněním pozice pomocí páčky
  - Sedák: čalounění
  - barevné provedení sedáku: černá, sedák žlutý nebo červený
  - barevné provedení opěrky zad: černá
  - kostra: kov, chromová úprava
- Nosnost: do 125kg
- Výškově stavitelné područky, synchronizované naklánění, nastavení sklonu a posun sedáku, synchronní mechanika, plynový píst, ocelový pětiramenný kříž s chromovou úpravou.

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY**

<b>šířka</b>	700 mm
<b>hloubka sedáku</b>	470 mm
<b>výška</b>	970 - 1050 mm

**POPIS STANDARDU**

- Čtyřnohá stohovatelná židle s područkami. Kovový trubkový rám tl. 22 x 1,5 mm v provedení chrom. Područky plynule navazují na dvě chromové nohy. Zádová opěra je tvořená z černého plastu, na kterém je umístěný čalouněný segment.

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY**

<b>šířka</b>	470 mm
<b>hloubka</b>	550 mm
<b>hloubka sedáku</b>	450 mm
<b>výška</b>	818 mm
<b>výška sedáku</b>	453 mm

## STŮL PRACOVNÍ

S101

## POPIS STANDARDU

- Podnoží stolu se skládá z bočnic a podélných nosníků. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 mm x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním profilem a párem hliníkových rohů, které jsou dominantním prvkem stolového systému. Podnoží je povrchově upraveno práškovou barvou. Hliníkové rohy a podélné nosníky jsou vždy v barvě RAL9022. Výška stolu je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 mm do 750 mm. Stolové desky jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm oplepena laserovou technologií hranou ABS 2 mm. Stolové desky jsou odnímatelné bez použití nářadí.
- Na stolové desce jsou v rozích (bližší rozmístění si určí zadavatel) umístěny dvě kabelové průchodky o průměru 60 mm v provedení Satin chrom. Vertikální držení kabelů zajišťuje ocelový kabelový kanál opatřen práškovou barvou. Tento kabelový žlab umožňuje variabilní uchycení a posun po celé délce podélné konstrukce stolu. Horizontální kabelové vedení zajišťuje látkový (síťovaný) kabelový svod, do kterého se pomocí systému suchých zipů elegantně uschovají kabelové svazky.

## BAREVNOST

Podnož – bílá RAL 9004 s hliníkovými rohy RAL 9022

Deska – bílá

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1600 mm
hloubka	800 mm
výška	735 – 750 mm

**POPIS STANDARDU**

- Podnoží stolu se skládá z bočnic a podélných nosníků. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 mm x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním profilem a párem hliníkových rohů, které jsou dominantním prvkem stolového systému. Podnoží je povrchově upraveno práškovou barvou. Hliníkové rohy a podélné nosníky jsou vždy v barvě RAL9022. Výška stolu je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 mm do 750 mm. Stolové desky jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm oplepena laserovou technologií hranou ABS 2 mm. Stolové desky jsou odnímatelné bez použití nářadí.
- Na stolové desce jsou v rozích (bližší rozmístění si určí zadavatel) umístěny dvě kabelové průchodky o průměru 60 mm v provedení Satin chrom. Vertikální držení kabelů zajišťuje ocelový kabelový kanál opatřen práškovou barvou. Tento kabelový žlab umožňuje variabilní uchycení a posun po celé délce podélné konstrukce stolu. Horizontální kabelové vedení zajišťuje látkový (síťovaný) kabelový svod, do kterého se pomocí systému suchých zipů elegantně uschovají kabelové svazky.

**BAREVNOST**

- B** Podnož – bílá RAL 9010 s hliníkovými rohy RAL 9022  
Deska – bílá

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY**

<b>šířka</b>	2200 mm
<b>hloubka</b>	800/1200 mm
<b>výška</b>	735 – 750 mm

**POPIS STANDARDU**

- Stolové desky jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm olepeny laserovou technologií hranou ABS 2 mm. Ocelovou základnu a kříž z hliníkového dolitku spojuje hliníková trubka níž prochází závitová tyč, která propojuje všechny tři části centrální podnože.

**BAREVNOST**

**B** Podnož – bílá RAL 9010  
Deska – bílá

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY**

<b>průměr</b>	800 mm
<b>výška</b>	735 mm

**POPIS STANDARDU**

- Podnoží stolu se skládá z bočnic a podélných nosníků. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 mm x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním profilem a párem hliníkových rohů, které jsou dominantním prvkem stolového systému. Podnoží je povrchově upraveno práškovou barvou. Hliníkové rohy a podélné nosníky jsou vždy v barvě RAL 9022. Výška stolu je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 mm do 750 mm. Stolové desky jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm oplepena laserovou technologií hranou ABS 2 mm. Stolové desky jsou odnímatelné bez použití nářadí.
- Na stolové desce jsou v rozích (bližší rozmístění si určí zadavatel) umístěny dvě kabelové průchodky o průměru 60 mm v provedení Satin chrom. Vertikální držení kabelů zajišťuje ocelový kabelový kanál opatřen práškovou barvou. Tento kabelový žlab umožňuje variabilní uchycení a posun po celé délce podélné konstrukce stolu. Horizontální kabelové vedení zajišťuje látkový (síťovaný) kabelový svod, do kterého se pomocí systému suchých zipů elegantně uschovají kabelové svazky.

**BAREVNOST**

- B** Podnož – bílá RAL 9010 S hliníkovými rohy RAL 9022  
Deska – bílá

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY**

<b>šířka</b>	1200 mm
<b>hloubka</b>	600 mm
<b>výška</b>	735 - 750 mm



## SKŘÍŇ ŠATNÍ

S201

## POPIS STANDARDU

- Korpus a dveře z dřevotřískových laminovaných desek o tloušťce 18mm, záda skříně z LTD 8mm. Korpus a police jsou oplepeny laserovou technologií hranou ABS 1 mm, dvířka skříně jsou oplepeny totožnou technologií hranou ABS 2 mm. Výška hliníkového soklu skříně je 18 mm opatřeno práškovou barvou. V soklu jsou integrované rektifikační patky, které vyvýší skříň o 10 mm. Skříň je standardně vybavena jednou LTD policí o tloušťce 18 mm s hliníkovým profilem. Na polici je napevno kotven šatní výsuv. Dvířka skříně jsou opatřeny třícestným rozvodovým zámkem se dvěma klíčky. Skříň je osazena úchytkami s roztečí 64 mm v povrchové úpravě eloxovaný hliník. Panty skříní musí být odnímatelné bez použití náradí.

## BAREVNOST

B      bílá

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1000 mm
hloubka	470 mm
výška	1780 mm

**POPIS STANDARDU**

- Korpus a dveře z dřevotřískových laminovaných desek o tloušťce 18mm, záda skříně z LTD 8mm. Korpus a police jsou oplepeny laserovou technologií hranou ABS 1 mm, dvířka skříně jsou oplepeny totožnou technologií hranou ABS 2 mm. Výška hliníkového soklu skříně je 18 mm opatřeno práškovou barvou. V soklu jsou integrované rektifikační patky, které vyvýší skříň o 10 mm. Skříň je standardně vybavena 4 výškově stavitelnými policemi s Al profilem. Součástí každé police jsou podpěrky proti jejímu vysunutí. Dvířka skříně jsou opatřeny třícestným rozvodovým zámkem se dvěma klíčky. Skříň je osazena úchytkami s roztečí 64 mm v povrchové úpravě eloxovaný hliník. Panty skříní musí být odnímatelné bez použití náradí.

**BAREVNOST**

**B**      bílá

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY**

<b>šířka</b>	1000 mm
<b>hloubka</b>	470 mm
<b>výška</b>	1780 mm

## KONTEJNER

K1

## POPIS STANDARDU

- Mobilní kolečkový kontejner pod pracovní desku o rozměrech (š x hl x v) 443mm x 600mm x 602mm.
- Kontejner je osazen 3 standardními šuplíky a jedním tužkařem.
- Korpus a čela zásuvek kontejnerů jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18mm v jednom barevném odstínu. Půda a čílká zásuvek konejneru jsou olepeny laserovou technologií ABS hranou 2 mm, korpus kontejneru je opatřen hranou ABS 1 mm.
- Kovové Zásuvky s kuličkovým 75% výsuvem Quadro s tlumením dorazu a dotahem jednotlivých zásuvek.
- Kontejner je opatřený zámkovým systémem, který centrálně uzavírá a otevírá všechny zásuvky kontejnerů a současně blokuje výsuv více než jedné zásuvky. Zásuvky a vnitřní vybavení jsou povrchově upraveny barvou v odstínu RAL9004. Zásuvky kontejneru jsou osazeny úchytkami s roztečí 64 mm v povrchové úpravě eloxovaný hliník. Plastová kolečka s brzdou o průměru 41 mm určené pro měkkou podlahu.

## BAREVNOST

**B**      bílá

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

<b>šířka</b>	443 mm
<b>hloubka</b>	600 mm
<b>výška</b>	602 mm

## POPIS STANDARDU

- Ocelový perforovaný plech opatřený práškovou barvou.

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

průměr	230 mm
výška	330 mm

## PARAVÁN

D3

## POPIS STANDARDU

- Konstrukci paravánu tvoří rám jednoho typu samonosného hliníkového profilu o šířce 25 mm. V rozích je konstrukční rám spojen vruty skrz rohové hliníkové odlitky, které jsou uzavřeny plastovými krytkami v barvě rámu. Paravánovou výplň tvoří LTD nebo DTD deska tl. 18 mm, na kterou je nalepena látka. Paraván je možné doplnit o toolbar, jednodrážkový nebo tří drážkový, do kterého lze zavěsit kancelářské doplňky.

- Látka: 100% polyester, odolnost proti oděru BS476 50 000 Martindale, odolnost proti žmolkování 4+, stálobarevnost 6+.

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1600 mm
hloubka	25 mm
výška	350 mm

## SOUPIS NESPECIFIKOVANÉHO NÁBYTKU

Kuchyňky

OK010	kuchyňská linka dl. 1,1 m	1 ks
OK011	kuchyňská linka dl. 1,4 m	1 ks