

SO 02

Rekonstrukce budovy garáže

Objednatel:



Úřad práce ČR

Česká republika - Úřad práce České republiky


Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Zhotovitel DPS:







**Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

Ing. Jan Los

	Vypracoval	Bc. Tomáš Frajer		Zak. číslo	13-UL31-002
	Zodp. projektant	Bc. Tomáš Frajer		Datum	08/2014
	Tech. kontrola	Ing. Jan Los		Stupeň	DPS
	Akce ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190			Počet formátů	
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			Č. přílohy	Paré
				D.2.1. 11	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	POPIS	RŠ (mm)	MJ				CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.NP	střecha			
01 K	Venkovní parapet hliníkový plech tažený tl. 1,5 - 2,8 mm (dle šířky), barva - tmavě hnědá (RAL 8016) vč. bočních plastových krytek shodné barvy. Uchycení k podkladu celoplošným přilepením klempířským tmelem (např. Enkolit). Lepicí tmel musí současně tvořit i ochranu parapetního plechu před chemickými vlivy lepicí stěrky armovací vrstvy.	300	bm	8,08			8,08	
				POZNÁMKA				
OZN.	POPIS	RŠ (mm)	MJ	PODLAŽÍ			CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.NP	střecha			
02 K	Lemování soklu hliníkový plech lakovaný tl. 0,8 mm, barva - tmavě hnědá (RAL 8016). Kotvení k podkladu (zdi, omítce) mechanické s podtmelem klempířským tmelem (např. Enkolit). Montážní materiál součástí dodávky.	125	bm	38,88			38,88	
				POZNÁMKA				
OZN.	POPIS	RŠ (mm)	MJ	PODLAŽÍ			CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.NP	střecha			
03 K	Podokapní žlab hliníkový plech lakovaný tl. 0,8 mm, půlkulatý tvar, barva - tmavě hnědá (RAL 8016). Výrobek proveden dle ČSN 73 3610. Včetně žlabových čel, háků, kotvicích prvků a kotlíku pro napojení dešťového svodu.	280	bm		7,12		7,12	
				POZNÁMKA				
OZN.	POPIS	RŠ (mm)	MJ	PODLAŽÍ			CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.NP	střecha			
04 K	Dešťový svod hliníkový plech lakovaný tl. 0,8 mm, kruhový průřez ø100 mm, barva - tmavě hnědá (RAL 8016). Výrobek proveden dle ČSN 73 3610. Včetně zaústění do lapače střešních splavenin, kotvicích prvků, objímek a trnů.	ø100	bm		3,75		3,75	
				POZNÁMKA				
OZN.	POPIS	RŠ (mm)	MJ	PODLAŽÍ			CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.NP	střecha			
05 K	Oplechování atiky hliníkový plech lakovaný tl. 0,8 mm, barva - tmavě hnědá (RAL 8016). Včetně příponek pro kotvení a montážního materiálu.	310	bm		28,24		28,24	
				POZNÁMKA				
OZN.	POPIS	RŠ (mm)	MJ	PODLAŽÍ			CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.NP	střecha			
06 K	Oplechování ukončení střechy "L" profil lemující střechu u napojení na podokapní žlab, hliníkový plech lakovaný tl. 0,8 mm, barva - tmavě hnědá (RAL 8016).				6,92			
				POZNÁMKA				