

SO 33 - Mobiliář

Prvky mobiliáře jsou vyznačeny v Koordinační situaci

Závora (ÚP)

Pro oddělení části vnějších parkovacích ploch pro zaměstnance bude osazena mechanická parkovací závora, před závorou z obou stran, ve směru jízdy bude osazen pilon s akustickým komunikátorem do velína / vrátnice pro možnost dálkového otevření, na pilonu čtečka čipu docházkového systému, pro otevření závory. Pro pilony a závoru zřízeny monolitické betonové základy.

Přístřešek na kontejnery pro odpad odděleně pro ÚP a ŠS

- v prostoru u jižního štítu ŠS a u rampy do garáží ÚP
- velikost pro 6 kontejnerů ÚP a 6 kontejnerů ŠS
- ÚP
 - 1x kontejner - směsný odpad
 - 1x kontejner - papír
 - 1x kontejner - plasty
 - 3x kontejner - rezerva
- ŠS
 - 1x kontejner - směsný odpad
 - 1x kontejner - papír
 - 1x kontejner - plasty
 - 1x kontejner - biologický odpad
 - 2x kontejner - rezerva
- uzamykatelný prostor se zastřešením
- design v souladu s designem objektu, dle návrhu architekta
- monolitické betonové základy, ocelové sloupky tvořící rámy pro zastřešení, opláštění z pohledových desek, zastřešení lehké s povlakovou krytinou
- zpevněná plocha v rámci přístřešku vyspádována ke komunikaci

Vnější označení objektu ÚP a ŠS

- znak ČR a název úřadu / střediska
 - umístěno u obou hlavních vstupů (ÚP, ŠS)
 - betonový pylon - kovové tabule, plastické písmo, šedostříbrné
 - nasvícení
 - design dle výběru architekta a požadavku investora

Informační vitriny (ÚP 4x, ŠS 2x)

- nasvícení
- Alu profily, otevíravý přední kryt, A0
- designovaný stojan
- design dle výběru architekta

- železobetonový monolitický základ

Vlajkové stožáry (ÚP 2x, ŠS 2x)

- ocelové, žárově zinkováno
- výška 6 m
- železobetonový monolitický základ

Lavičky

- design dle výběru architekta
- délka jednoho kusu cca 2 m
- ocelové podnože, žárově zinkováno
- sedáky z lamel z dřevoplastového konglomerátu – imitace dřeva
- železobetonový monolitický základ
- zóna ÚP - ulice Svobody - 4 ks
- zóna ŠS - 3 ks

Odpadkové koše

- design dle výběru architekta
- ocelové, žárově zinkované
- válcové, plné, pro vložení PE vyměnitelné vložky
- na sloupku – žárově zinkovaná ocel
- železobetonový monolitický základ
- ÚP - u hlavního vstupu 2x
 - boční vstupy 2x
 - parkoviště 3x
- ŠS - u hlavního vstupu 2x

Stojany na kola

- design dle výběru architekta
- žárově zinkováno
- železobetonový monolitický základ
- ÚP - u hlavního vstupu
 - 19 kol
- ŠS - u přístupového chodníku k hlavnímu vstupu
 - 10 kol